

PORKKA

HOTELLIT, RAVINTOLAT JA CATERING
Bar 550-sarja

R290
KYLMAÄINE

Esite 2025

Linjastokalusteet elintarvikkeiden ja juomien säilytykseen

TAKUUAIKA
3 VUOTTA

PORKKA

SUOMI
Ravitie 3, 15860 Hollola
Puh. 010 201 9200
www.porkka.fi
sales@porkka.com

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille



Bar 550-sarjan baarikalusteet juomille

Bar Line -sarja soveltuu erinomaisesti juomien tarjoiluun ja säilyttämiseen. Kalustesyvyyden ansiosta työskentely on ergonomista ja jäähdetyt juomatäydennykset pysyvät ihanteellisessa tarjoilulämpötilassa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat sekä vetolaatikostojen laakeroidut liukukiskot ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Bar Line kalusteet on suunniteltu nopeuttamaan baarityöskentelyä. Mallistossa on tarjolla runsas valikoima kalusteita vetolaatikoilla, ovilla ja jää-/pulloaltailla.

Lasi- ja liukulasiovilla varustetuilla kalusteilla on mahdollista luoda houkuttelevia myyntiä edistäviä linjastoja.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduksen puhdistustarpeen tai lauhduksen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Lasiovi- ja liukulasiovimoduulissa on valaistus sekä 2 kpl ulosvedettävää vetohyllyä pulloille ja tölkeille
- Moduulissa 2 on kaksi vetolaatikkaa, magneetti tiivisteet ja laatikoissa on pohja ruostumattomasta teräksestä
- Tehokas ja energiaa säästävä jäähdetytsjärjestelmä
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Sisävalo (G4/SG8 ja SG12 -malleissa)
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Keskuslukko vakiona
- Jännite 230V/50Hz

Lisävarusteet

- Saatavilla myös 00 leveysmitoitus, (800,1200,1600,2000 mm). Lisähinta 00 malleille on + 5 % vakioimitoitettun tuotteen hintaan
- Keskuskoneliitäntävalmius
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Erikoiskannet ovat sivulla 90
- Lämpökäsitelty puupakkaus

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Bar 550-sarjan baarikalusteet juomille

B55

Tuotteen nimeäminen

MALLI **B55** Bar Line, syvyys 550, korkeus 900 mm

PÄÄTYYPIT Kalusteet juomille

SG8 Lasiliukuovi ja ulosvedettävät hyllyt pulloille ja tölkeille
SG12 Lasiliukuovi ja ulosvedettävät hyllyt pulloille ja tölkeille
I&BS Jää- ja pulloallasyksiköt
BT Oluthanayksiköt
SC Vetotasoyksiköt
N40W Roskayksiköt

ALATYYPIT Kylmäkonemoduulit, kylmäaine R290

CX, CDX (NCLX) Kylmäkonemoduuli ilman vetolaatikkoa (CX), vetolaatikolla (CDX):
- lämpötilan säätöalue +2°C...+15°C
- 230V 50Hz

KALUSTEMODUULIT

2 Kahdella vetolaatikolla
D4 Umpiovi
G4 Lasiovi, 2 kpl ulosvedettävää hyllyä pulloille ja tölkeille, valaistus
SG8 Lasiliukuovi, 2 kpl ulosvedettävää hyllyä pulloille ja tölkeille, valaistus
SG12 Lasiliukuovi, 2 kpl ulosvedettävää hyllyä pulloille ja tölkeille, valaistus



B55/SG8-CDX-G4

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Bar 550-sarjan baarikalusteet juomille

R290
230V 50Hz

B55/2-CDX (+5...+15 °C)

Ulkomitat 860 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,275 kW / 230 V

B55/2-CDX-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 1260 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,275 kW / 230 V

B55/2-CDX-2-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,275 kW / 230 V

B55/2-2-CDX-2-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,275 kW / 230 V



B55/2-CDX-2

Moduulivaihtoehdot B55:

Moduuli D4, ovi

Moduuli G4, lasiovi

Moduuli C, kylmäkonemoduuli

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Bar 550-sarjan baarikalusteet juomille

B55**R290**
230V 50Hz

B55/SG8-CDX (+5...+15 °C)*

Ulkomitat 1260 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm³

Liitäntäteho 0,275 kW / 230 V

B55/SG8-CDX-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 1660 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,275 kW / 230 V

B55/SG8-CDX-2-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,275 kW / 230 V

B55/SG8-CDX-SG8 (+5...+15 °C) *

Ulkomitat 2060 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,275 kW / 230 V

B55/SG12-CDX (+5...+15 °C) *

Ulkomitat 1660 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,275 kW / 230 V

B55/SG12-CDX-2 (+5...+15 °C)

Ulkomitat 2060 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1700 dm³

Liitäntäteho 0,275 kW / 230 V

Moduulivaihtoehdot B55:

Moduuli D4, ovi (* N/A)

Moduuli G4, lasiovi (* N/A)

Moduuli C, kylmäkonmoduuli



B55/SG8-CDX-G4

B55/I&BS-400N

Ulkomitat 400 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Eristetty allas viemärillä ja muoviritilä matolla 310*305*200 mm, yhdellä siirrettävällä väliseinällä

Pakkauskoko 400 dm³

B55/I&BS-600N

Ulkomitat 600 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Eristetty allas viemärillä ja muoviritilä matolla 510*305*200 mm, kahdella siirrettävällä väliseinällä

Pakkauskoko 600 dm³

B55/I&BS-800N

Ulkomitat 800 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Eristetty allas viemärillä ja muoviritilä matolla 710*305*200 mm, kahdella siirrettävällä väliseinällä

Pakkauskoko 800 dm³



B55/I&BS-600N

B55/BT-400N

Ulkomitat 400 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³

B55/BT-600N

Ulkomitat 600 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 600 dm³

B55/BT-800N

Ulkomitat 800 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³



B55/BT-800N

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Vetotasoyksiköt

SC-600N

Neutral

B55/SC-600N-T pöytälevyllä

Ulkomitat 600 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 600 dm³

B55/SC-600N ilman pöytälevyä, tason alle sijoitettava

Ulkomitat 600 x 550 x 860 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 600 dm³



B55/SC-600N-T PÖYTÄLEVYLLÄ

B55/N40W-T pöytälevyllä

Ulkomitat 400 x 550 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³

B55/N40W ilman pöytälevyä, tason alle sijoitettava

Ulkomitat 400 x 550 x 860 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm³



B55/N40W-T PÖYTÄLEVYLLÄ

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Bar 550-sarjan baarikalusteet juomille



B55/I&BS-600N

Bar 550-sarjan baarikalusteet juomille

B55

Lisävarusteet

	SAATAVANA KESKUSKONELIITÄNTÄISENÄ MALLINA	
	SAATAVANA CO ₂ KESKUSKONELIITÄNTÄISENÄ MALLINA	
SP18943	SÄHKÖHAIHDUTUSALLAS KESKUSKONEELLIISIIN KALUSTEISIIN	
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 mm (823-838 mm) 2 +2 KPL	
SP9005	MATALAT JALAT 63/78 mm (823-838 mm) 2 + 3 KPL	
SP18491	MATALAT JALAT 4 KPL 70/105 mm (830-895mm)	
SP18492	MATALAT JALAT 5 KPL 70/105 mm (830-895mm)	
SP18411	PYÖRÄT 132 mm JALKOJEN TILALLE (892 mm) 2 + 2 KPL	
SP18493	PYÖRÄT 132 mm JALKOJEN TILALLE (892 mm) 2 + 3 KPL	
	HUOM! KOSKEE AINOSTAAN KYLMÄKALUSTEITA	
55/LPT-400	LISÄPULLOTELINE L = 400 (VAIN I&BS)	
55/LPT-600	LISÄPULLOTELINE L = 600 (VAIN I&BS)	
55/LPT-800	LISÄPULLOTELINE L = 800 (VAIN I&BS)	



MATALAT JALAT



PYÖRÄT



LÄMPÖKÄSITELTY PUUPAKKAUS

PORKKA

Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu suunnittelija ja ammatillisten jäähdytysratkaisujen valmistaja. Toiminnan keskeisiä kohdealueita ovat HoReCa, lääketiede ja tutkimus sekä meriliikenne. Porkka on osa suomalaista Festivo-Porkka Groupia.

Porkka-tuotemerkki on tunnettu laadustaan ja luotettavuudestaan – tuotteiden pitkästä elinkaaresta, korkeasta laadusta ja teknisestä osaamisesta. Porkkan menestys perustuu vuosikymmenien kokemukseen, asiakaskeskeiseen suunnitteluun ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Porkka-tuotteissa käytetyt materiaalit ovat mahdollisimman kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä. Tuotteidemme kierrätettävyys onkin yli 95%.



Porkka-ratkaisut suunnitellaan ja valmistetaan laatustandardin ISO 9001:2015 mukaisesti. LRQA on sertifioinut Porkkan laatujärjestelmän. Porkalla on myös LRQA:n myöntämä ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.