

# PORKKA

HOTELLIT, RAVINTOLAT JA CATERING  
Lämpimät  
linjastokalusteet

R290  
KYLMAINE

## Esite 2025

Linjastokalusteet elintarvikkeiden säilytykseen

TAKUUAIKA  
3 VUOTTA

**PORKKA**

SUOMI  
Ravitie 3, 15860 Hollola  
Puh. 010 201 9200  
www.porkka.fi  
sales@porkka.com

# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lämpimät linjastokalusteet

---

Hot Line -tuoteryhmä on erityisesti ravintoloiden ja suurkeittiöiden erilaisiin käyttötarpeisiin suunniteltu kalustesarja. Hot Line -lämpökaluusteet on tarkoitettu valmiiksi lämmitettyjen ruokien säilytykseen ja tarjoiluun.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat sekä vetolaatikostojen laakeroidut liukukiskot ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Erinomaisella ilmankierrolla taataan, että tuotteet säilyvät juuri oikeassa lämpötilassa. Hot Line -kalusteissa yhdistyvät niin käyttäjäystävällisyys, muunneltavuus, huollon ja puhdistuksen helppous kuin luotettavuus ja pitkäikäisyys.

- Alhainen energiankulutus
- Muunneltava moduulirakenne
- Pitkäikäinen ja helppokäyttöinen
- Vaivaton puhdistaa ja huoltaa
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa



HLD126BM/HT111

# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lämpimät linjastokalusteet

### Tuotteen nimeäminen

MALLI	<b>HL</b>	Hot Line -lämpimät linjastokalusteet
Leveys	<b>86</b>	860 mm
	<b>126</b>	1260 mm
	<b>166</b>	1660 mm
PÄÄTYYPIT	<b>NT</b>	Neutraali pöytä, lämpökaappi (+30...+75°C)
	<b>HT</b>	Lämpöpöytä (+30...+70°C), lämpökaappi (+30...+75°C)
	<b>BM</b>	Haudeallas (+30...+90°C), lämpökaappi (+30...+75°C)
	<b>BM/HT</b>	Lämpöpöytä (+30...+70°C), jossa on takahaudeallas (+30...+90°C), lämpökaappi (+30...+75°C)
ALATYYPIT	<b>0</b>	Kaappi ilman ovea tai vetolaatikostoa, neutraali avokaappi
	<b>1</b>	Kaappi ovella
	<b>2</b>	2 vetolaatikkoa 150 mm syville GN astioille
	<b>3</b>	3 vetolaatikkoa, joista kaksi ylintä 100 mm syville GN astioille ja alin 65 mm syville astialle



# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lämpöhaudealtaat

---

Hot Line -lämpöhaudealtaat on tarkoitettu ruoan tarjoiluun ja altaat on mitoitettu GN 1/1 tai pienemmille astioille. Haudealtaan nurkat on pyöristetty ja kalusteen etureunassa on altaan vedelle tyhjennysventtiili. Haudealtaissa on vakiona myös GN 1/1 -jakokehikot väljakajineen pienemmille astioille.

Tehokkaan eristyksen ansiosta lämpökaluusteet eivät säteile ympäristöön turhaa lämpöä. Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä.

- Alhainen energiankulutus
- Muunneltava moduulirakenne
- Pitkäikäinen ja helppokäyttöinen
- Vaivaton puhdistaa ja huoltaa
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa

### Ominaisuudet

- Ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- GN 1/1 mitoitettu viemäroity haudeallas, jonka kaikki nurkat on pyöristetty puhdistuksen helpottamiseksi
- GN 1/1 -jakokehikot väljakajineen pienemmille astioille
- Kaapissa on termostaattiohjattu energiatehokas puhaltimella varustettu lämmityskasetti
- Ovissa on kahvat, magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Kaapissa on GN 1/1 -mitoitettu epoksinnoitettu lankaritulähylly, jonka korkeus on säädettävissä 70 mm:n välein
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50-60Hz

### Lisävarusteet

- Saatavilla myös 00 leveysmitoitus, (800,1200,1600 mm).  
Lisähinta 00 malleille on + 5 % vakioimitoitettun tuotteen hintaan
- Ylätaso pisarasuojilla ja valaisimella tai INFRA-lämmittimellä
- INFRA-lämmittimen portaaton tehonsäädin
- Haudealtaan vesitäyttöhana ylivuotoviemärillä
- Altaan peitekansi GN 1/1 BM-malleihin
- 2 tai 3 moduulit magneettitiivisteillä
- Vetolaatikkoon välipienat pienemmille astioille
- Lisähyllyt
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus

**230 V**  
**50Hz / 60Hz****HL86BM11 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,4 kW / 230 V

**HL126BM111 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,95 kW / 230 V

**HL166BM1111 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 2,8 kW / 230 V

**Moduulivaihtoehdot HLBM:**

Moduuli 0, ilman ovea tai vetolaatikostoa, neutraali avokaappi

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lämpötasot kastikehauteella

---

Hot Line -takahauteella ja lämpöpöydällä varustetut kalusteet on tarkoitettu annosten valmisteluun ja tarjoiluun. Viemäroityyn takahauteeseen mahtuvat GN 1/4 tai 1/6 astiat. Hauteen edessä on lämpöpöytä.

Tehokkaan eristyksen ansiosta lämpökaluusteet eivät säteile ympäristöön turhaa lämpöä. Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat sekä vetolaatikostojen laakeroidut liukukiskot ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

- Alhainen energiankulutus
- Muunneltava moduulirakenne
- Pitkäikäinen ja helppokäyttöinen
- Vaivaton puhdistaa ja huoltaa
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa

### Ominaisuudet

- Ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Viemäroity takahaude GN 1/4 ja 1/6 astioille
- Kaapissa on termostaattiohjattu energiatehokas puhaltimella varustettu lämmityskasetti
- Ovissa on kahvat, magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Kaapissa on GN 1/1 -mitoitettu epoksipinnoitettu lankaritulähylly, jonka korkeus on säädettävissä 70 mm:n välein
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50-60Hz

### Lisävarusteet

- Saatavilla myös 00 leveysmitoitus, (800,1200,1600 mm). Lisähinta 00 malleille on + 5 % vakiomitoitetun tuotteen hintaan
- 2 tai 3 moduulit magneettitiivisteillä
- Vetolaatikkoon välipienat pienemmille astioille
- Lisähyllyt
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus

**230 V**  
**50Hz / 60Hz****HL86BM/HT11 (lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,1 kW / 230 V

**HL126BM/HT111 (lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,9 kW / 230 V

**HL166BM/HT1111 (lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,9 kW / 230 V

**Moduulivaihtoehdot HLBM/HT:**

Moduuli 0, ilman ovea tai vetolaatikostoa, neutraali avokaappi

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lämpö- ja neutraalipöydät

---

Hot Line -neutraalit ja lämpötyöpöydät on tarkoitettu annosten valmisteluun ja tarjoiluun.

Tehokkaan eristyksen ansiosta lämpökaluusteet eivät säteile ympäristöön turhaa lämpöä. Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden näkyvät sisä- ja ulkopinnat sekä vetolaatikostojen laakeroidut liukukiskot ovat ruostumatonta terästä. Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

- Alhainen energiankulutus
- Muunneltava moduulirakenne
- Pitkäikäinen ja helppokäyttöinen
- Vaivaton puhdistaa ja huoltaa
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen lämminilmakierron kaapissa

### Ominaisuudet

- Ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Tukeva termostaattiohjattu lämpöpöytä tai neutraalipöytä
- Kaapissa on termostaattiohjattu energiatehokas puhaltimella varustettu lämmityskasetti
- Ovissa on kahvat, magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Kaapissa on GN 1/1 -mitoitettu epoksinpinoitettu lankaritilähylly, jonka korkeus on säädettävissä 70 mm:n välein
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50-60Hz

### Lisävarusteet

- Saatavilla myös 00 leveysmitoitus, (800,1200,1600 mm)  
Lisähinta 00 malleille on + 5 % vakiomitoitetun tuotteen hintaan
- Ylätaso pizarasuojilla ja valaisimella tai INFRA-lämmittimellä
- INFRA-lämmittimen portaaton tehonsäädin
- Haudealtaan vesitäyttöhana ylivuotoviemärillä
- Altaan peitekansi GN 1/1 BM-malleihin
- 2 tai 3 moduulit magneettitiivisteillä
- Vetolaatikkoon välipienat pienemmille astioille
- Lisähyllyt
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsittely puupakkaus



# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lämpö- ja neutraalipöydät

HT, NT

230 V  
50Hz / 60Hz

### HL86HT11 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 0,55 kW / 230 V

### HL126HT111 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 0,8 kW / 230 V

### HL166HT1111 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,35 kW / 230 V

### HL86NT11 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 0,3 kW / 230 V

### HL126NT111 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 0,3 kW / 230 V

### HL166NT1111 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 0,6 kW / 230 V



#### Moduulivaihtoehdot HLHT, HLNT:

Moduuli 0, ilman ovea tai vetolaatikostoa, neutraali avokaappi

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lämpimät linjastokalusteet

---



# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lämpimät linjastokalusteet


HT, NT

### Lisävarusteet

SP18405	GN 1/1 JAKOKEHIKKO KAHDELLA VÄLPIENALLA HAUDEALTAASEEN
SP18405-1	JAKOPIENAT LAATIKKOON
SP18445	ALTAAN PEITEKANSI GN 1/1 BM -MALLEIHIN
SP18407	LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI
SP18461	JOHDEPARI
SP18424	BM HAUDEALTAAN VESITÄYTTÖHANA YLIVUOTOPUTKELLA
	HUOM! SAATAVANA AINOASTAAN TEHDASASENTEISENA
	<b>YLÄTASO PISARASUOJALLA JA VALAISIMELLA:</b>
NLSQ800	YLÄTASO L=800 mm PISARASUOJILLA, LED-VALAISIN, TEHDASASENNETTUNA
NLSQ1200	YLÄTASO L=1200 mm PISARASUOJILLA, LED-VALAISIN, TEHDASASENNETTUNA
NLSQ1600	YLÄTASO L=1600 mm PISARASUOJILLA, LED-VALAISIN, TEHDASASENNETTUNA
	<b>YLÄTASO PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA-LÄMMITTIMELLÄ, TEHDASASENNETTUNA ILMAN TEHONSÄÄDINTÄ:</b>
NLSQ800-350W	YLÄTASO L=800 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA-LÄMMITTIMELLÄ, 1 KPL 350 W IR-LAMPPU
NLSQ1200-700W	YLÄTASO L=1200 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA-LÄMMITTIMELLÄ, 2 KPL 350 W IR-LAMPPU
NLSQ1600-1050W	YLÄTASO L=1600 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA-LÄMMITTIMELLÄ, 3 KPL 350 W IR-LAMPPU
	HUOM! INFRA-LÄMMITIMIÄ EI SUOSITELLA BM-HT MALLEIHIN
SP18808	INFRA-LÄMMITTIMEN PORTAATON TEHONSÄÄTÖ
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 mm (823-838 mm) 2 +2 KPL
SP9005	MATALAT JALAT 63/78 mm (823-838 mm) 2 + 3 KPL
SP18491	MATALAT JALAT 4 KPL 70/105 mm (830-895mm)
SP18492	MATALAT JALAT 5 KPL 70/105 mm (830-895mm)
SP18411	PYÖRÄT 132 mm JALKOJEN TILALLE (892 mm) 2 + 2 KPL
SP18493	PYÖRÄT 132 mm JALKOJEN TILALLE (892 mm) 2 + 3 KPL
SP18999	



GN 1/1 JAKOPIENAT



ALTAAN PEITEKANSI GN 1/1




LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI



HAUDEALTAAN VESITÄYTTÖ



YLÄTASO VALAISIMELLA



YLÄTASO INFRA-LÄMMITTIMELLÄ



MATALAT JALAT



PYÖRÄT



LÄMPÖKÄSITELTY PUUPAKKAUS

# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lämpösäilytyskaluste

### DHMC®-lämpötilanohjausjärjestelmällä

---

Porkan mittavan tuotekehitystyön tuloksena syntyi uuden sukupolven lämpösäilytysteknologiaa edustava DHMC®-lämpötilanohjausjärjestelmä.

Perinteinen kontrolloimattoman lämpösäilytys aiheuttaa huomattavaa ruoan kuivumista ja painohävikkiä. Lämpökalusteessa on digitaalisen tarkka tuotteen lämpötilaa ja kosteutta automaattisesti kontrolloiva lämpötilanohjausjärjestelmä. Käyttäjä voi valita kullekin ruoka-aineelle sopivimman lämpötila- ja kosteustason.

Ruoka-aineet, kuten keitetty riisi ja pasta tai kala ja liha, voidaan säilyttää vähintään kolmen tunnin ajan ilman, että ruoan koostumus, maku ja ulkonäkö muuttuvat säilytysaikana. Säilytettävien ruokien kuivuminen ja painohävikki pysyvät minimissään, ja DHMC® pitää ruoan ravintoarvot samoina kuin vastavalmistetun ruoan.

#### Ominaisuudet

- Digitaalinen tuotteen lämpötilaa ja kosteutta automaattisesti kontrolloiva lämpötilanohjausjärjestelmä
- Kosteutta voi säätää välillä 0...90% säilytettävälle ruoka-aineelle sopivaksi
- Kaappi on mitoitettu GN 1/1 tai sitä pienemmille astioille
- Ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Ovellisessa kalusteessa on GN 1/1 johteet GN astioille
- Ovilla ja vetolaatikoissa on helposti vaihdettavat korkeita lämpötiloja kestävät silikonitiivistet
- Saatavana neutraalilla pöytätasolla tai lämpötasolla.
- Haudeallas on viemäroity ja vakiovarusteena on ruostumattomasta teräksestä valmistettu GN jakokehikko pienemmille astioille
- Saatavana myös yhdistelmäkannella, jossa on takahaudeallas ja sen edessä lämpötaso
- Mallistoon kuuluu kolme eri leveyttä; 860, 1260 ja 1660 mm
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50-60Hz

#### Lisävarusteet

- Saatavilla myös 00 leveysmitoitus, (800,1200,1600 mm)  
Lisähinta 00 malleille on + 5 % vakioimitoitettun tuotteen hintaan
- Ylätaso pisarasuojilla ja valaisimella tai INFRA-lämmittimellä
- INFRA-lämmittimen portaaton tehonsäädin
- Tuoteanturi
- Haudealtaan vesitäyttöhana ylivuotoviemärillä
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Lämpökäsitelty puupakkaus.

# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lämpösäilytyskaluste

### DHMC®-lämpötilanohjausjärjestelmällä

#### Tuotteen nimeäminen

MALLI	<b>HLD</b>	DHMC® -lämpötila- ja kosteustasapainon ohjausjärjestelmä
LEVEYS	<b>86</b> <b>126</b> <b>166</b>	860 mm 1260 mm 1660 mm
PÄÄTYYPIT	<b>NT</b> <b>HT</b> <b>BM</b> <b>BM/HT</b>	Neutraali pöytä, lämpökaappi (+30...+75°C) Lämpöpöytä (+30...+70°C), lämpökaappi (+30...+75°C) Haudeallas (+30...+90°C), lämpökaappi (+30...+75°C) Lämpöpöytä (+30...+70°C) takahauteella (+30...+90°C), lämpökaappi(+30...+75°C)
ALATYYPIT	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>3</b>	Kaappi ovella, kaksi hyllyä 2 vetolaatikkoo GN-astioille 3 vetolaatikkoo GN-astioille 4 vetolaatikkoo GN-astioille (NT, HT)



# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## DHMC<sup>®</sup> -lämpöhaudealtaat

**BM****230 V  
50Hz / 60Hz**

### **HLD86BM11 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,8 kW / 230 V

### **HLD126BM111 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 2,7 kW / 230 V

### **HLD166BM1111 (haudeallas +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)**

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 3,2 kW / 230 V

#### **Moduulivaihtoehdot HLDBM:**

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## DHMC® -lämpötasot kastikehauteella

BM/HT

230 V  
50Hz / 60Hz

### HLD86BM/HT11 (Lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,5 kW / 230 V

### HLD126BM/HT111 (Lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 2,6 kW / 230 V

### HLD166BM/HT1111 (Lämpöpöytä +30...+70°C takahauteella +30...+90°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 2,6 kW / 230 V



#### Moduulivaihtoehdot HLDBM/HT:

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## DHMC® -lämpö- ja neutraalipöydät

HT, NT

230 V  
50Hz / 60Hz

### HLD86HT11 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,0 kW / 230 V

### HLD126HT111 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,5 kW / 230 V

### HLD166HT1111 (lämpöpöytä +30...+70°C, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,8 kW / 230 V

### HLD86NT11 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 860 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 0,8 kW / 230 V

### HLD126NT111 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1260 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1100 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,1 kW / 230 V

### HLD166NT1111 (neutraali pöytä, lämpökaappi +30...+75°C)

Ulkomitat 1660 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,4 kW / 230 V

#### Moduulivaihtoehdot HLDHT, HLDNT:

Moduuli 2, vetolaatikko

Moduuli 3, vetolaatikko

Moduuli 4, Vetolaatikko



# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lämpösäilytyskaluste

### DHMC®-lämpötilanohjausjärjestelmällä

#### Lisävarusteet

SP18405	GN 1/1 JAKOKEHIKKO KAHEDELLÄ VÄLIPIENALLA HAUDEALTAASEEN
SP18405-1	JAKOPIENAT LAATIKKOON
SP18445	ALTAAN PEITEKANSI GN 1/1 BM MALLEIHIN
SP18409	LANKARITILÄHYLLY + JOHDEPARI
SP18461	JOHDEPARI
SP18424	BM HAUDEALTAAN VESITÄYTTÖHANA YLIVUOTOPUTKELLA
	HUOM! SAATAVANA AINOASTAAN TEHDASASENTEISENA
SP18494	TUOTEANTURI
	HUOM! SAATAVANA AINOASTAAN TEHDASASENTEISENA SILLOIN, KUN KÄYTTÖPANEELIN VASEMMALLA PUOLELLA ON OVIMODUULI
	<b>YLÄTASO PISARASUOJALLA JA VALAISIMELLA:</b>
NLSQ800	YLÄTASO L=800 mm PISARASUOJILLA, LED-VALAISIN, TEHDASASENNETTUNA
NLSQ1200	YLÄTASO L=1200 mm PISARASUOJILLA, LED-VALAISIN, TEHDASASENNETTUNA
NLSQ1600	YLÄTASO L=1600 mm PISARASUOJILLA, LED-VALAISIN, TEHDASASENNETTUNA
	<b>YLÄTASO PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA-LÄMMITTIMELLÄ, TEHDASASENNETTUNA ILMAN TEHONSÄÄDINTÄ:</b>
NLSQ800-350W	YLÄTASO L=800 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA-LÄMMITTIMELLÄ, 1 KPL 350 W IR-LAMPPU
NLSQ1200-700W	YLÄTASO L=1200 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA-LÄMMITTIMELLÄ, 2 KPL 350 W IR-LAMPPU
NLSQ1600-1050W	YLÄTASO L=1600 PISARASUOJALLA JA VALAISEVALLA INFRA-LÄMMITTIMELLÄ, 3 KPL 350 W IR-LAMPPU
	<b>HUOM! BM 1200 JA 1600 MALLEISSA ON ERILLINEN SÄHKÖNSYÖTTÖ HUOM! INFRA-LÄMMITTIMIÄ EI SUOSITELLA BM-HT MALLEIHIN</b>
SP18808	INFRA-LÄMMITTIMEN PORTAATON TEHONSÄÄTÖ
SP9003	MATALAT JALAT 63/78 mm (823-838 mm) 2 + 2 KPL
SP9005	MATALAT JALAT 63/78 mm (823-838 mm) 2 + 3 KPL
SP18491	MATALAT JALAT 4 KPL 70/105 mm (830-895mm)
SP18492	MATALAT JALAT 5 KPL 70/105 mm (830-895mm)
SP18411	PYÖRÄT 132 MM JALKOJEN TILALLE (892 MM) 2 + 2 KPL
SP18493	PYÖRÄT 132 MM JALKOJEN TILALLE (892 MM) 2 + 3 KPL



GN 1/1 JAKOPIENAT



ALTAAN PEITEKANSI GN 1/1



LANKARITILÄHYLLY



HAUDEALTAAN VESITÄYTTÖHANA



TUOTEANTURI



YLÄTASO VALAISIMELLA



YLÄTASO INFRA-LÄMMITTIMELLÄ



MATALAT JALAT



PYÖRÄT



LÄMPÖKÄSITELTY PUUPAKKAUS

# Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

## Lautasjakelimet

Hot Line -lämmittettävät lautasjakelimet sopivat yhteen muiden Hot Line- ja Cold Line-linjastokalusteiden kanssa. Lautasjakelimen saa myös neutraalina mallina ilman lämmitysvastuksia ja termostaattia.

### Ominaisuudet

- Ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Termostaattiohjatut lämmitysvastukset
- Jousikeventein lautassylinteri, jossa on lautasen koon mukaan säädettävät lautasnipun ohjaintangot
- Saatavana kahta eri mallia; lautasille Ø 240 – 280 (malli 28, kaksi lautassylinteriä, kapasiteetti noin 100 lautasta) ja lautasille Ø 280 – 320 (malli 32, yksi lautassylinteri, kapasiteetti noin 50 lautasta)
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50-60Hz

### Lisävarusteet

- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus



HL46PH28

### Tuotteen nimeäminen

MALLI	<b>HL</b>	Hot Line -kalusteet
Leveys	<b>46</b>	460 mm
PÄÄTTYYPIT	<b>PH-28</b>	Lämmitetty lautajakelin Ø 240 – 280 mm lautasille (kaksi lautassylinteriä) +30...+70°C
	<b>PN-28</b>	Neutraali lautajakelin Ø 240 – 280 mm lautasille (kaksi lautassylinteriä)
	<b>PH-32</b>	Lämmitetty lautajakelin Ø 290 – 320 mm lautasille (yksi lautassylinteri) +30...+70°C
	<b>PN-32</b>	Neutraali lautajakelin Ø 290 – 320 mm lautasille (yksi lautassylinteri)

Neutral

230V  
50Hz / 60Hz

### HL46PH28 (+30...+70°C)

Ulkomitat 460 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 1,4 kW / 230 V

### HL46PN28 (neutraali)

Ulkomitat 460 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm<sup>3</sup>

### HL46PH32 (+30...+70°C)

Ulkomitat 460 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm<sup>3</sup>

Liitäntäteho 0,7 kW / 230 V

### HL46PN32 (neutraali)

Ulkomitat 460 x 650 x 900 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 400 dm<sup>3</sup>



HL46PH28

# PORKKA

Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu suunnittelija ja ammatillisten jäähdytysratkaisujen valmistaja. Toiminnan keskeisiä kohdealueita ovat HoReCa, lääketiede ja tutkimus sekä meriliikenne. Porkka on osa suomalaista Festivo-Porkka Groupia.

Porkka-tuotemerkki on tunnettu laadustaan ja luotettavuudestaan – tuotteiden pitkästä elinkaaresta, korkeasta laadusta ja teknisestä osaamisesta. Porkkan menestys perustuu vuosikymmenien kokemukseen, asiakaskeskeiseen suunnitteluun ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Porkka-tuotteissa käytetyt materiaalit ovat mahdollisimman kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä. Tuotteidemme kierrätettävyys onkin yli 95%.



Porkka-ratkaisut suunnitellaan ja valmistetaan laatustandardin ISO 9001:2015 mukaisesti. LRQA on sertifioinut Porkkan laatujärjestelmän. Porkkalla on myös LRQA:n myöntämä ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.